

載重 CAPACITY	速度 SPEED	開門方式 DOOR	出入口尺寸 WIDTH OF		車廂尺寸 CAB INSTWAY			升降路尺寸 HOISTWAY		機房尺寸 MACHINE ROOM	
			大小 JJ	高度 HH	寬 AA	深 BB	高 HC	寬 X	深 Y	寬 AM	深 BM
750	45-105	2S	1200	2100	1500	2000	2100	2250	2500	3000	4000
1000	45-105	2S	1400	2100	1800	2200	2100	2550	2700	3400	4400
1500	45-105	2S	1700	2100	2200	2400	2100	3150	2900	4000	5100
2000	45-105	2S	1800	2100	2200	2800	2100	3200	3300	4300	5100
2500	45-105	3S	2100	2500	2500	3000	2500	3500	3600	4500	5900
3000	30-60	3S	2200	2500	2500	3400	2500	3500	4000	5000	5600
3500	30-60	3S	2400	2500	2800	3400	2500	3800	4000	5200	6000
4000	30-45	2CO	2400	2500	3000	4000	2500	4200	4550	6000	6400
5000	30-45	2CO	2500	2500	3200	4500	2500	4400	5050	6000	7500

載重 CAPACITY	KGS	750/1000/1500/2000				2500				3000
速度 SPEED	M/Min.	45	60	90	105	45	60	90	105	30
OH	mm	4350	4550	4800	5000	4700	4900	5200	5400	5200
PIT	mm	1350	1550	1850	2150	1450	1550	1850	2150	1450
載重 CAPACITY	KGS	3000		3500			4000		5000	
速度 SPEED	M/Min.	45	60	30	45	60	30	45	30	45
OH	mm	5200	5400	5400	5400	5600	5400	5400	5700	6000
PIT	mm	1550	1850	1550	1650	1850	1550	1650	1650	1850